



RUBHIMA

EQUIPAMEX, S.L.

Pol. Ind. Can Canals. C/ Islas Medas, 9
09192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
BARCELONA – Spain

Tels: +34-93 721 32 86 +34-93 721 45 96

Fax: +34-93 721 32 86

E-mail: rubhima@rubhima.com

www.rubhima.com

TEMPERADORES DE COBERTURA

Aparato: Compuesto de cuerpo exterior y recipiente interior de chapa de acero inoxidable. Su funcionamiento es automático y por baño maría.

Indispensable: En toda confitería, pues conserva a los grados deseados, y por tiempo indefinido, toda clase de coberturas.

Equipado: Con una resistencia eléctrica sumergida en el doble fondo, y un termostato graduable a voluntad.

Consumo: Insignificante, y su manejo resulta facilísimo.



TC-1



TC-2 y TC-3

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES					DIMENSIONES CUBETA INTERIOR		
	ALTO	LARGO	ANCHO	PESO	RESITENCIA ELECTRICA	ALTO	LARGO	ANCHO
TC-1 5 Lts.	300	450	400	12	1500 W.	150		Ø 270
TC-2 5+5 Lts.	290	380	350	14	1500 W.	145	220	135
TC-2 10 Lts.						145	300	220
TC-3 10+10 Lts.	290	630	350	19	2000 W.	145	300	220
TC-3 20 Lts.						150	490	300
TC-3 15 Lts.						100	490	300
	mm.	mm.	mm.	KG.	KW.	mm.	mm.	mm.