



# Fabricación de Maquinaria y Hornos de panadería/pastelería

## Ficha técnica



Todas nuestras laminadoras están diseñadas para laminar cualquier tipo de masa., especialmente para el sector de la pastelería, así como para empanadas y pizzerías.

Están diseñadas para un uso muy cómodo y práctico, de fácil limpieza y mantenimiento.

Equipadas con cilindros de laminación cromados y rectificadas son máquinas extremadamente fiables, robustez y de una altísima calidad. En Rubhima fabricamos laminadoras desde hace más de 60 años.

### Características técnicas:

- Estructura de base barnizada en horno con polvos epoxídicos, montada sobre ruedas para su fácil desplazamiento
- Un tablero de control para la marcha, una palanca para la selección del sentido de laminación, para el ajuste (opcional) de la velocidad y para la detención de la máquina
- Dos rodillos de laminación de la masa
- Dos cintas transportadoras del producto a laminar
- Dos pares de rascadores para la limpieza de los rodillos
- Una manija para la selección del espesor de laminación
- Una bandeja para harina
- Cáster de cierre de los órganos de transmisión hecho en ABS, configurado térmicamente.

Los modelos LM60012P y LM60014P permiten trabajar con un sistema de corte (para croissants, pizzas, empanadas, pizzerías, etc...).

### Modelos con ancho de 500mm:

MODELO	ANCHO DE LONA (mm)	LARGO DE LONA (mm)	CILINDRO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES anchoxlargoxalto (mm)	PESO (kg)
LM5005S	500	500	60 mm apertura cil: 0-36 mm velocidad: 35 m/min	De Sobremesa, con mandos superiores. Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x1120x700	150

LM5007S	500	700	60 mm apertura cil: 0-36 mm velocidad: 35 m/min	De Sobremesa, con mandos superiores. Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x1520x700	160
LM50010S	500	1000	60 mm apertura: 0-36 mm velocidad: 35 m /min	De Sobremesa, con mandos superiores. Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x2370x700	170
LM50012S	500	1200	60 mm apertura: 0-36 mm velocidad: 35 m /min	De Sobremesa, con mandos superiores. Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x2770x700	180
LM5007P	500	700	60 mm apertura: 0-36 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas con mandos en manos y pie (pedal) Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x1520x1380	190
LM50010P	500	1000	60 mm apertura: 0-36 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas con mandos en manos y pie (pedal) Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x2370x1380	210
LM50012P	500	1200	60 mm apertura: 0-36 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas con mandos en manos y pie (pedal) Eléctrica: 400v; 0,55kw 1 velocidad	920x2770x1380	250

#### Modelos con ancho de 600mm:

MODELO	ANCHO DE LONA (mm)	LARGO DE LONA (mm)	CILINDRO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES anchoxlargoxalto (mm)	PESO (kg)
LM60085P	600	850	80 mm apertura: 0-50 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas, con mandos en manos y pie (pedal) Eléctrica: 400v; 0,75kw 1 velocidad	1055x2070x1163	250
LM60010P	600	1000	80 mm apertura: 0-50 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas, con mandos en manos y pie (pedal) Eléctrica: 400v; 0,75kw 1 velocidad	1055x2370x1163	260
LM60012P	600	1200	80 mm apertura: 0-50 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas, con mandos en manos y pie (pedal) Eléctrica: 400v; 0,75kw 1 velocidad	1055x2770x1163	260

LM60014P	600	1400	80 mm apertura: 0-50 mm velocidad: 35 m /min	De Pie y ruedas, con mandos en manos y pie (pedal). Eléctrica: 400v. 075kw 1 velocidad	1055x3170x1163	270
----------	-----	------	--	--	----------------	-----



Calle Mallorca, 40 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS BARCELONA (SPAIN)  
Tel 93 721 32 86 Whatsapp 649 87 62 88 [rubhima@rubhima.com](mailto:rubhima@rubhima.com) [www.rubhima.com](http://www.rubhima.com)